New Products



63Z05-5

63Z05-5 - Safety Zone Lighting, Safety Zone Arrow, Blue

Warning & Hazard / Directional Warning Lights

- Proyecta seguridad donde más importa: los patrones de advertencia en azul brillante proyectan una señal de seguridad de alta visibilidad directamente sobre el piso, donde es más probable que los peatones la vean.
- Ayuda a reducir el riesgo de colisiones: crea una advertencia visual adicional alrededor de los equipos móviles, lo que ayuda a los peatones a identificar los equipos que se aproximan y a mantener una distancia más segura.
- Cuatro patrones de advertencia: elija la proyección que mejor se adapte a la aplicación: flecha, punto, línea o arco.
- Ideal para esquinas sin visibilidad: brinda mayor visibilidad alrededor de las estanterías del almacén, en las esquinas y en otras áreas donde los peatones podrían no ver los equipos que se aproximan.
- 12–80 VCC: un versátil rango de voltaje compatible con una amplia variedad de equipos de manejo de materiales y otros tipos de maquinaria.
- Instalación sencilla de dos cables: el cableado simple y los accesorios de montaje incluidos permiten una instalación rápida y sin complicaciones.

Vist Product Page



63Z15-5

63Z15-5 - Safety Zone Lighting, Safety Zone Spot, Blue

Warning & Hazard / Directional Warning Lights

- Proyecta seguridad donde más importa: los patrones de advertencia en azul brillante proyectan una señal de seguridad de alta visibilidad directamente sobre el piso, donde es más probable que los peatones la vean.
- Ayuda a reducir el riesgo de colisiones: crea una advertencia visual adicional alrededor de los equipos móviles, lo que ayuda a los peatones a identificar los equipos que se aproximan y a mantener una distancia más segura.
- Cuatro patrones de advertencia: elija la proyección que mejor se adapte a la aplicación: flecha, punto, línea o arco.
- Ideal para esquinas sin visibilidad: brinda mayor visibilidad alrededor de las estanterías del almacén, en las esquinas y en otras áreas donde los peatones podrían no ver los equipos que se aproximan.
- 12–80 VCC: un versátil rango de voltaje compatible con una amplia variedad de equipos de manejo de materiales y otros tipos de maquinaria.
- Instalación sencilla de dos cables: el cableado simple y los accesorios de montaje incluidos permiten una instalación rápida y sin complicaciones.

Vist Product Page



63Y55-5

63Y55-5 - Safety Zone Lighting, Safety Zone Line, Blue

Warning & Hazard / Directional Warning Lights

- Proyecta seguridad donde más importa: los patrones de advertencia en azul brillante proyectan una señal de seguridad de alta visibilidad directamente sobre el piso, donde es más probable que los peatones la vean.
- Ayuda a reducir el riesgo de colisiones: crea una advertencia visual adicional alrededor de los equipos móviles, lo que ayuda a los peatones a identificar los equipos que se aproximan y a mantener una distancia más segura.
- Cuatro patrones de advertencia: elija la proyección que mejor se adapte a la aplicación: flecha, punto, línea o arco.
- Ideal para esquinas sin visibilidad: brinda mayor visibilidad alrededor de las estanterías del almacén, en las esquinas y en otras áreas donde los peatones podrían no ver los equipos que se aproximan.
- 12–80 VCC: un versátil rango de voltaje compatible con una amplia variedad de equipos de manejo de materiales y otros tipos de maquinaria.
- Instalación sencilla de dos cables: el cableado simple y los accesorios de montaje incluidos permiten una instalación rápida y sin complicaciones.

Vist Product Page



63Z95-5

63Z95-5 - Safety Zone Lighting, Safety Zone Arc, Blue

Warning & Hazard / Directional Warning Lights

- Proyecta seguridad donde más importa: los patrones de advertencia en azul brillante proyectan una señal de seguridad de alta visibilidad directamente sobre el piso, donde es más probable que los peatones la vean.
- Ayuda a reducir el riesgo de colisiones: crea una advertencia visual adicional alrededor de los equipos móviles, lo que ayuda a los peatones a identificar los equipos que se aproximan y a mantener una distancia más segura.
- Cuatro patrones de advertencia: elija la proyección que mejor se adapte a la aplicación: flecha, punto, línea o arco.
- Ideal para esquinas sin visibilidad: brinda mayor visibilidad alrededor de las estanterías del almacén, en las esquinas y en otras áreas donde los peatones podrían no ver los equipos que se aproximan.
- 12–80 VCC: un versátil rango de voltaje compatible con una amplia variedad de equipos de manejo de materiales y otros tipos de maquinaria.
- Instalación sencilla de dos cables: el cableado simple y los accesorios de montaje incluidos permiten una instalación rápida y sin complicaciones.

Vist Product Page



84-1957

84-1957 - DTP Series Terminals & Housings, DTP, 2-Way Plug And Wedgelock, Female, 2 Pair

Electrical Connections / Terminals & Connectors

- Soporta hasta 25 amperios por contacto para suministrar energía de forma confiable a accesorios y equipos eléctricos de alta demanda.
- El sellado con clasificación IP68/IP6K9K protege contra la humedad, el polvo y los residuos en entornos de operación exigentes.
- Soporta vibraciones de hasta 20G e impactos de hasta 50G para ayudar a mantener conexiones eléctricas seguras en aplicaciones dentro y fuera de carretera.
- Funciona de manera confiable a temperaturas extremas de -67°F a +257°F (-55°C a +125°C).
- Disponible en configuraciones de 2 y 4 posiciones para adaptarse a diversos requisitos de cableado y distribución de energía.

Vist Product Page



84-1958

84-1958 - DTP Series Terminals & Housings, DTP, 2-Way Receptacle And Wedgelock, Male, 2 Pair

Electrical Connections / Terminals & Connectors

- Soporta hasta 25 amperios por contacto para suministrar energía de forma confiable a accesorios y equipos eléctricos de alta demanda.
- El sellado con clasificación IP68/IP6K9K protege contra la humedad, el polvo y los residuos en entornos de operación exigentes.
- Soporta vibraciones de hasta 20G e impactos de hasta 50G para ayudar a mantener conexiones eléctricas seguras en aplicaciones dentro y fuera de carretera.
- Funciona de manera confiable a temperaturas extremas de -67°F a +257°F (-55°C a +125°C).
- Disponible en configuraciones de 2 y 4 posiciones para adaptarse a diversos requisitos de cableado y distribución de energía.

Vist Product Page



84-1959

84-1959 - DTP Series Terminals & Housings, DTP, 4-Way Plug And Wedgelock, Female, 2 Pair

Electrical Connections / Terminals & Connectors

- Soporta hasta 25 amperios por contacto para suministrar energía de forma confiable a accesorios y equipos eléctricos de alta demanda.
- El sellado con clasificación IP68/IP6K9K protege contra la humedad, el polvo y los residuos en entornos de operación exigentes.
- Soporta vibraciones de hasta 20G e impactos de hasta 50G para ayudar a mantener conexiones eléctricas seguras en aplicaciones dentro y fuera de carretera.
- Funciona de manera confiable a temperaturas extremas de -67°F a +257°F (-55°C a +125°C).
- Disponible en configuraciones de 2 y 4 posiciones para adaptarse a diversos requisitos de cableado y distribución de energía.

Vist Product Page



84-1960

84-1960 - DTP Series Terminals & Housings, DTP, 4-Way Receptacle And Wedgelock, Male, 2 Pair

Electrical Connections / Terminals & Connectors

- Soporta hasta 25 amperios por contacto para suministrar energía de forma confiable a accesorios y equipos eléctricos de alta demanda.
- El sellado con clasificación IP68/IP6K9K protege contra la humedad, el polvo y los residuos en entornos de operación exigentes.
- Soporta vibraciones de hasta 20G e impactos de hasta 50G para ayudar a mantener conexiones eléctricas seguras en aplicaciones dentro y fuera de carretera.
- Funciona de manera confiable a temperaturas extremas de -67°F a +257°F (-55°C a +125°C).
- Disponible en configuraciones de 2 y 4 posiciones para adaptarse a diversos requisitos de cableado y distribución de energía.

Vist Product Page



84-1961

84-1961 - DTP Series Terminals & Housings, DTP, Solid Barrel, 14-12 GA, Male, Pk 10

Electrical Connections / Terminals & Connectors

- Soporta hasta 25 amperios por contacto para suministrar energía de forma confiable a accesorios y equipos eléctricos de alta demanda.
- El sellado con clasificación IP68/IP6K9K protege contra la humedad, el polvo y los residuos en entornos de operación exigentes.
- Soporta vibraciones de hasta 20G e impactos de hasta 50G para ayudar a mantener conexiones eléctricas seguras en aplicaciones dentro y fuera de carretera.
- Funciona de manera confiable a temperaturas extremas de -67°F a +257°F (-55°C a +125°C).
- Disponible en configuraciones de 2 y 4 posiciones para adaptarse a diversos requisitos de cableado y distribución de energía.

Vist Product Page



84-1962

84-1962 - DTP Series Terminals & Housings, DTP, Solid Barrel, 14-12 GA, Female, Pk 10

Electrical Connections / Terminals & Connectors

- Soporta hasta 25 amperios por contacto para suministrar energía de forma confiable a accesorios y equipos eléctricos de alta demanda.
- El sellado con clasificación IP68/IP6K9K protege contra la humedad, el polvo y los residuos en entornos de operación exigentes.
- Soporta vibraciones de hasta 20G e impactos de hasta 50G para ayudar a mantener conexiones eléctricas seguras en aplicaciones dentro y fuera de carretera.
- Funciona de manera confiable a temperaturas extremas de -67°F a +257°F (-55°C a +125°C).
- Disponible en configuraciones de 2 y 4 posiciones para adaptarse a diversos requisitos de cableado y distribución de energía.

Vist Product Page



84-1963

84-1963 - DTP Series Terminals & Housings, DTP, Open Barrel, 14-12 GA, Male, Pk 10

Electrical Connections / Terminals & Connectors

- Soporta hasta 25 amperios por contacto para suministrar energía de forma confiable a accesorios y equipos eléctricos de alta demanda.
- El sellado con clasificación IP68/IP6K9K protege contra la humedad, el polvo y los residuos en entornos de operación exigentes.
- Soporta vibraciones de hasta 20G e impactos de hasta 50G para ayudar a mantener conexiones eléctricas seguras en aplicaciones dentro y fuera de carretera.
- Funciona de manera confiable a temperaturas extremas de -67°F a +257°F (-55°C a +125°C).
- Disponible en configuraciones de 2 y 4 posiciones para adaptarse a diversos requisitos de cableado y distribución de energía.

Vist Product Page



84-1964

84-1964 - DTP Series Terminals & Housings, DTP, Open Barrel, 14-12 GA, Female, Pk 10

Electrical Connections / Terminals & Connectors

- Soporta hasta 25 amperios por contacto para suministrar energía de forma confiable a accesorios y equipos eléctricos de alta demanda.
- El sellado con clasificación IP68/IP6K9K protege contra la humedad, el polvo y los residuos en entornos de operación exigentes.
- Soporta vibraciones de hasta 20G e impactos de hasta 50G para ayudar a mantener conexiones eléctricas seguras en aplicaciones dentro y fuera de carretera.
- Funciona de manera confiable a temperaturas extremas de -67°F a +257°F (-55°C a +125°C).
- Disponible en configuraciones de 2 y 4 posiciones para adaptarse a diversos requisitos de cableado y distribución de energía.

Vist Product Page



64K91-5

64K91-5 - LED Sealed Beam Headlights, Impact-Resistant Heated LED Headlight, Low Beam

White Light / Forward Lighting

- La mica de policarbonato resistente a impactos ayuda a reducir las roturas y la abrasión en comparación con las lámparas calefactadas tradicionales de vidrio.
- La tecnología de calefacción integrada en la lente derrite la nieve y el hielo en cuestión de minutos para mejorar la visibilidad en condiciones invernales.
- Reduce el reemplazo de lámparas y el mantenimiento relacionados con lentes de vidrio dañados.
- El rendimiento mejorado de los LED proporciona una experiencia de conducción más luminosa y cómoda.
- Instalación sencilla de conectar y usar, con conexión H4 estándar y compatibilidad con alojamientos de 4" x 6" para sistemas eléctricos de vehículos de 12 V y 24 V.
- Diseñado para aplicaciones comerciales, de trabajo especializado y fuera de carretera que operan en condiciones climáticas severas.
- Mejore la experiencia de conducción para los conductores al reducir la fatiga visual y proporcionar un mayor nivel de detalle, disminuyendo así las posibilidades de accidentes.
- El faro utiliza una lente de policarbonato con recubrimiento duro, protegida contra rayos UV y altamente resistente a impactos, que evita el agrietamiento y el amarillamiento.

Vist Product Page



64K81-5

64K81-5 - LED Sealed Beam Headlights, Impact-Resistant Heated LED Headlight, High Beam

White Light / Forward Lighting

- La lente de policarbonato resistente a impactos ayuda a reducir las roturas y la abrasión en comparación con las lámparas calefactadas tradicionales de vidrio.
- La tecnología de calefacción integrada en el lente derrite la nieve y el hielo en cuestión de minutos para mejorar la visibilidad en condiciones invernales.
- Reduce el reemplazo de lámparas y el mantenimiento relacionados con las lentes de vidrio dañadas.
- El rendimiento mejorado de los LED ofrece una experiencia de conducción con mayor iluminación y comodidad.
- Instalación sencilla de conectar y usar, con conexión H4 estándar y formato de 4" x 6", compatible con sistemas eléctricos de vehículos de 12 V y 24 V.
- Diseñado para aplicaciones comerciales, de trabajo especializado y fuera de carretera que operan en condiciones climáticas severas.

Vist Product Page

84-4991

84-4991 - Fuel-Resistant Kynar® PVDF Heat Shrink Tubing, 2:1, Single Wall, 1/8" x 6, Clear, Kynar®

Electrical Connections / Support & Protective

- La construcción de PVDF (Kynar®) ofrece mayor resistencia a combustibles y sustancias químicas que los tubos de poliolefina convencionales, para aplicaciones donde la exposición a estas sustancias es un factor importante.
- El tubo transparente mantiene las conexiones visibles después de la instalación, lo que facilita la identificación de los cables y la inspección visual.
- Diseñado para aplicaciones exigentes, ofrece una solución especializada para reparaciones eléctricas en las que el tubo termocontráctil estándar podría no brindar la resistencia química requerida.
- La cubierta protectora ayuda a proteger los empalmes de cables y los componentes eléctricos en entornos de operación exigentes.
- El rendimiento mejorado del material ofrece una alternativa superior a los tubos termocontráctiles de uso general para aplicaciones que requieren mayor resistencia a combustibles y sustancias químicas.

Vist Product Page

84-4992

84-4992 - Fuel-Resistant Kynar® PVDF Heat Shrink Tubing, 2:1, Single Wall, 3/16" x 6, Clear, Kynar®

Electrical Connections / Support & Protective

- La construcción de PVDF (Kynar®) ofrece mayor resistencia a combustibles y sustancias químicas que los tubos de poliolefina convencionales, para aplicaciones donde la exposición a estas sustancias es un factor importante.
- El tubo transparente mantiene las conexiones visibles después de la instalación, lo que facilita la identificación de los cables y la inspección visual.
- Diseñado para aplicaciones exigentes, ofrece una solución especializada para reparaciones eléctricas en las que el tubo termocontráctil estándar podría no brindar la resistencia química requerida.
- La cubierta protectora ayuda a proteger los empalmes de cables y los componentes eléctricos en entornos de operación exigentes.
- El rendimiento mejorado del material ofrece una alternativa superior a los tubos termocontráctiles de uso general para aplicaciones que requieren mayor resistencia a combustibles y sustancias químicas.

Vist Product Page

84-4993

84-4993 - Fuel-Resistant Kynar® PVDF Heat Shrink Tubing, 2:1, Single Wall, 1/4" x 6, Clear, Kynar®

Electrical Connections / Support & Protective

- La construcción de PVDF (Kynar®) ofrece mayor resistencia a combustibles y sustancias químicas que los tubos de poliolefina convencionales, para aplicaciones donde la exposición a estas sustancias es un factor importante.
- El tubo transparente mantiene las conexiones visibles después de la instalación, lo que facilita la identificación de los cables y la inspección visual.
- Diseñado para aplicaciones exigentes, ofrece una solución especializada para reparaciones eléctricas en las que el tubo termocontráctil estándar podría no brindar la resistencia química requerida.
- La cubierta protectora ayuda a proteger los empalmes de cables y los componentes eléctricos en entornos de operación exigentes.
- El rendimiento mejorado del material ofrece una alternativa superior a los tubos termocontráctiles de uso general para aplicaciones que requieren mayor resistencia a combustibles y sustancias químicas.

Vist Product Page

84-4994

84-4994 - Fuel-Resistant Kynar® PVDF Heat Shrink Tubing, 2:1, Single Wall, 3/8" x 6, Clear, Kynar®

Electrical Connections / Support & Protective

- La construcción de PVDF (Kynar®) ofrece mayor resistencia a combustibles y sustancias químicas que los tubos de poliolefina convencionales, para aplicaciones donde la exposición a estas sustancias es un factor importante.
- El tubo transparente mantiene las conexiones visibles después de la instalación, lo que facilita la identificación de los cables y la inspección visual.
- Diseñado para aplicaciones exigentes, ofrece una solución especializada para reparaciones eléctricas en las que el tubo termocontráctil estándar podría no brindar la resistencia química requerida.
- La cubierta protectora ayuda a proteger los empalmes de cables y los componentes eléctricos en entornos de operación exigentes.
- El rendimiento mejorado del material ofrece una alternativa superior a los tubos termocontráctiles de uso general para aplicaciones que requieren mayor resistencia a combustibles y sustancias químicas.

Vist Product Page

84-4995

84-4995 - Fuel-Resistant Kynar® PVDF Heat Shrink Tubing, 2:1, Single Wall, 1/2" x 6, Clear, Kynar®

Electrical Connections / Support & Protective

- La construcción de PVDF (Kynar®) ofrece mayor resistencia a combustibles y sustancias químicas que los tubos de poliolefina convencionales, para aplicaciones donde la exposición a estas sustancias es un factor importante.
- El tubo transparente mantiene las conexiones visibles después de la instalación, lo que facilita la identificación de los cables y la inspección visual.
- Diseñado para aplicaciones exigentes, ofrece una solución especializada para reparaciones eléctricas en las que el tubo termocontráctil estándar podría no brindar la resistencia química requerida.
- La cubierta protectora ayuda a proteger los empalmes de cables y los componentes eléctricos en entornos de operación exigentes.
- El rendimiento mejorado del material ofrece una alternativa superior a los tubos termocontráctiles de uso general para aplicaciones que requieren mayor resistencia a combustibles y sustancias químicas.

Vist Product Page

84-4996

84-4996 - Fuel-Resistant Kynar® PVDF Heat Shrink Tubing, 2:1, Single Wall, 3/4" x 6, Clear, Kynar®

Electrical Connections / Support & Protective

- La construcción de PVDF (Kynar®) ofrece mayor resistencia a combustibles y sustancias químicas que los tubos de poliolefina convencionales, para aplicaciones donde la exposición a estas sustancias es un factor importante.
- El tubo transparente mantiene las conexiones visibles después de la instalación, lo que facilita la identificación de los cables y la inspección visual.
- Diseñado para aplicaciones exigentes, ofrece una solución especializada para reparaciones eléctricas en las que el tubo termocontráctil estándar podría no brindar la resistencia química requerida.
- La cubierta protectora ayuda a proteger los empalmes de cables y los componentes eléctricos en entornos de operación exigentes.
- El rendimiento mejorado del material ofrece una alternativa superior a los tubos termocontráctiles de uso general para aplicaciones que requieren mayor resistencia a combustibles y sustancias químicas.

Vist Product Page



81-3015-RGR

81-3015-RGR - Rubber Air Lines, Economy Air Hose Assembly, 15', With Red Rubber Grip

Electrical Connections / Air Products

- Manguera de goma EPDM de 3/8" SAE J1402 Tipo A
- Cumple o supera todas las normas DOT FMVSS No. 106 – Mangueras de Freno, 49 CFR 571.106.
- Diseñado para una presión de funcionamiento de hasta 225 psi.
- Incluye un accesorio giratorio para la conexión en el extremo del tractor.
- La manguera elastomérica robusta es resistente a la gasolina, el diésel, el aceite y otros productos químicos.
- Resistente a los rayos UV y al ozono
- Presión mínima de ruptura = 900 psi
- D.E. 3/4" (Manguera de 3/8"); D.E. 7/8" (Manguera de 1/2")
- Disponible en negro, y ahora también en rojo y azul para facilitar la identificación de las líneas de emergencia y servicio.
- Las empuñaduras de aluminio facilitan el acoplamiento y desacoplamiento.
- Manguera de goma a granel y protector de resorte disponibles para fabricar mangueras personalizadas.

Vist Product Page



81-3015-BGR

81-3015-BGR - Rubber Air Lines, Economy Air Hose Assembly, 15', With Blue Rubber Grip

Electrical Connections / Air Products

- Manguera de goma EPDM de 3/8" SAE J1402 Tipo A
- Cumple o supera todas las normas DOT FMVSS No. 106 – Mangueras de Freno, 49 CFR 571.106.
- Diseñado para una presión de funcionamiento de hasta 225 psi.
- Incluye un accesorio giratorio para la conexión en el extremo del tractor.
- La manguera elastomérica robusta es resistente a la gasolina, el diésel, el aceite y otros productos químicos.
- Resistente a los rayos UV y al ozono
- Presión mínima de ruptura = 900 psi
- D.E. 3/4" (Manguera de 3/8"); D.E. 7/8" (Manguera de 1/2")
- Disponible en negro, y ahora también en rojo y azul para facilitar la identificación de las líneas de emergencia y servicio.
- Las empuñaduras de aluminio facilitan el acoplamiento y desacoplamiento.
- Manguera de goma a granel y protector de resorte disponibles para fabricar mangueras personalizadas.

Vist Product Page



81-3012-RGR

81-3012-RGR - Rubber Air Lines, Economy Air Hose Assembly, 12', With Red Rubber Grip

Electrical Connections / Air Products

- Manguera de goma EPDM de 3/8" SAE J1402 Tipo A
- Cumple o supera todas las normas DOT FMVSS No. 106 – Mangueras de Freno, 49 CFR 571.106.
- Diseñado para una presión de funcionamiento de hasta 225 psi.
- Incluye un accesorio giratorio para la conexión en el extremo del tractor.
- La manguera elastomérica robusta es resistente a la gasolina, el diésel, el aceite y otros productos químicos.
- Resistente a los rayos UV y al ozono
- Presión mínima de ruptura = 900 psi
- D.E. 3/4" (Manguera de 3/8"); D.E. 7/8" (Manguera de 1/2")
- Disponible en negro, y ahora también en rojo y azul para facilitar la identificación de las líneas de emergencia y servicio.
- Las empuñaduras de aluminio facilitan el acoplamiento y desacoplamiento.
- Manguera de goma a granel y protector de resorte disponibles para fabricar mangueras personalizadas.

Vist Product Page



81-3012-BGR

81-3012-BGR - Rubber Air Lines, Economy Air Hose Assembly, 12', With Blue Rubber Grip

Electrical Connections / Air Products

- Manguera de goma EPDM de 3/8" SAE J1402 Tipo A
- Cumple o supera todas las normas DOT FMVSS No. 106 – Mangueras de Freno, 49 CFR 571.106.
- Diseñado para una presión de funcionamiento de hasta 225 psi.
- Incluye un accesorio giratorio para la conexión en el extremo del tractor.
- La manguera elastomérica robusta es resistente a la gasolina, el diésel, el aceite y otros productos químicos.
- Resistente a los rayos UV y al ozono
- Presión mínima de ruptura = 900 psi
- D.E. 3/4" (Manguera de 3/8"); D.E. 7/8" (Manguera de 1/2")
- Disponible en negro, y ahora también en rojo y azul para facilitar la identificación de las líneas de emergencia y servicio.
- Las empuñaduras de aluminio facilitan el acoplamiento y desacoplamiento.
- Manguera de goma a granel y protector de resorte disponibles para fabricar mangueras personalizadas.

Vist Product Page



83-6579

83-6579 - Crimpers & Cutters, Nylon Tube Cutter - For 18 mm tubing or less

Electrical Connections / Kits & Tools

- La cuchilla de corte de precisión produce cortes limpios y a escuadra en tubería de nailon para frenos de aire, lo que ayuda a asegurar un acoplamiento correcto con las conexiones y reduce el riesgo de fugas de aire.
- Su construcción de calidad ofrece una larga vida útil en entornos exigentes de taller y de campo, lo que minimiza los costos de reemplazo de herramientas y los tiempos de inactividad.
- Diseñados específicamente para cortar tubería de nailon para frenos de aire, estos cortadores ofrecen resultados uniformes que contribuyen a realizar instalaciones y reparaciones seguras y confiables de sistemas de aire.
- La acción de corte suave reduce la deformación y el aplastamiento del tubo, lo que facilita el ensamblaje y ayuda a mantener un flujo de aire óptimo en todo el sistema.
- Su diseño compacto y fácil de usar mejora la eficiencia durante las tareas de instalación y mantenimiento, lo que permite a los técnicos realizar cortes rápidos y precisos con un mínimo esfuerzo.
- Herramienta de engarce económica
- Diseño ergonómico con empuñaduras aisladas

Vist Product Page



83-6580

83-6580 - Crimpers & Cutters, Nylon Tube Cutter - For 12 mm tubing or less

Electrical Connections / Kits & Tools

- La cuchilla de corte de precisión permite realizar cortes limpios y a escuadra en los tubos de nailon para frenos de aire, lo que ayuda a garantizar un acoplamiento adecuado con las conexiones y reduce el riesgo de fugas de aire.
- Su construcción de calidad ofrece una larga vida útil en las exigentes condiciones del taller y del trabajo en campo, lo que minimiza los costos de reemplazo de herramientas y el tiempo de inactividad.
- Diseñados específicamente para tubería de nailon de frenos de aire, estos cortadores ofrecen resultados uniformes que contribuyen a realizar instalaciones y reparaciones seguras y confiables de los sistemas de aire.
- La acción de corte suave reduce la deformación y el aplastamiento del tubo, lo que facilita el ensamble y ayuda a mantener un flujo de aire óptimo en el sistema.
- Su diseño compacto y fácil de usar mejora la eficiencia durante las tareas de instalación y mantenimiento, lo que permite a los técnicos realizar cortes rápidos y precisos con un mínimo esfuerzo.
- Herramienta de engarce económica
- Diseño ergonómico con empuñaduras aisladas

Vist Product Page



81-0239-PC

81-0239-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Elbow (swivel) 1/4” X 1/8”

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0240-PC

81-0240-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Elbow (swivel) 5/32” X 1/8”, PK10

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0242-PC

81-0242-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Elbow (swivel) 5/8” X 1/2”, PK5

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0245-PC

81-0245-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Union Elbow 1/4”, PK10

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0244-PC

81-0244-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Straight Union 5/8”, PK5

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0246-PC

81-0246-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Union Elbow 3/8”, PK10

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0231-PC

81-0231-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, 45° Male Elbow (swivel) 1/2" X 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0232-PC

81-0232-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, 45° Male Elbow (swivel) 1/2" X 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0233-PC

81-0233-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Run Tee (swivel) 3/8" X 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0234-PC

81-0234-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Run Tee (swivel) 3/8" X 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0235-PC

81-0235-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Connector 1/4” X 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0236-PC

81-0236-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Connector 5/32” X 1/8”

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0237-PC

81-0237-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Connector 5/32” X 1/4”

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0238-PC

81-0238-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Connector 1/2” X 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0241-PC

81-0241-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Elbow (swivel) 1/2” X 1/4”, PK5

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0243-PC

81-0243-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Straight Union 5/32”, PK10

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0223-PC

81-0223-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Union Tee 1/2"

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0224-PC

81-0224-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Branch Tee (swivel) 1/4" X 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0225-PC

81-0225-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Branch Tee (swivel) 3/8" X 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0226-PC

81-0226-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Branch Tee (swivel) 3/8" X 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0227-PC

81-0227-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Branch Tee (swivel) 1/2" X 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0228-PC

81-0228-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Branch Tee (swivel) 3/8" X 1/8"

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0229-PC

81-0229-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, 45° Male Elbow (swivel) 3/8" X 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0230-PC

81-0230-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, 45° Male Elbow (swivel) 3/8" X 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0216-PC

81-0216-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Elbow (swivel) 1/2" X 1/2"

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0217-PC

81-0217-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Straight Union 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0218-PC

81-0218-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Straight Union 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0219-PC

81-0219-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Straight Union 1/2"

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0220-PC

81-0220-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Y-Union - 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0221-PC

81-0221-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Union Tee - 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0222-PC

81-0222-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Union Tee 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0210-PC

81-0210-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Elbow (swivel) 1/4" X 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0211-PC

81-0211-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Elbow (swivel) 1/4" X 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page



81-0212-PC

81-0212-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Elbow (swivel) 3/8" X 1/8"

Electrical Connections / Air Products

- Diseñadas para aplicaciones de frenos de aire de servicio pesado, estas conexiones ofrecen un rendimiento confiable ante vibraciones y condiciones extremas de presión y temperatura.
- La tecnología de conexión a presión con sellador de roscas aplicado de fábrica agiliza la instalación y ayuda a garantizar conexiones seguras y sin fugas.
- La resistente carcasa de material compuesto y los componentes internos de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional sin el peso de las conexiones metálicas tradicionales.
- La tecnología de sellado mejorada y la sólida retención del tubo ofrecen un rendimiento confiable tanto en condiciones de frío extremo como en las condiciones de operación diarias.
- Su construcción cumple con las normas SAE y DOT, lo que brinda confianza en la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la flota a largo plazo.
- Diseñado para resistir vibraciones, sustancias químicas y condiciones severas del camino, lo que ayuda a reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad imprevistos.

Vist Product Page