

CABLE PRIMARIO GXL DE ALTO RENDIMIENTO DE GROTE

CONECTAR
 ▲ PROTEGER


HECHO EN ESTADOS UNIDOS



CONSTRUCCIÓN DURADERA



NORMA SAE J1128™



ESPECIFICACIÓN OEM



RESISTENTE A LA ABRASIÓN



CONFORME A RoHS

MATERIALES

COBRE DESNUDO, RETICULADO, AISLAMIENTO DE POLIETILENO (XLPE)

TEMPERATURA MÁXIMA NOMINAL

-40 °C (-40 °F) A 125 °C (257 °F)

VOLTAJE NOMINAL

60V DC/25V AC

REGLAMENTOS

SAE J1128

**¿NECESITAS?**

El estante para exhibición de alambres y cables de Grote (00872) admite hasta 123 carretes de alambre, 63' x 100' de alambre primario y 60' x 25' de alambre primario.

ELIJA EL CABLE GXL DE GROTE:**¡UNA SOLUCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO EN LA QUE PUEDE CONFIAR!**

El cable primario GXL de Grote es la opción ideal para aplicaciones automotrices e industriales que requieren alta resistencia al calor y la abrasión. Diseñado con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) de pared delgada, el cable GXL soporta temperaturas de hasta 125 °C y es ideal para compartimentos de motor y entornos hostiles. ¡Actualice sus soluciones de cableado con cable GXL duradero y de alto rendimiento hoy mismo!

**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS**

- Conductores 100 % de cobre para una conductividad óptima
- El aislamiento XLPE resiste el calor y brinda protección contra entornos hostiles, condiciones climáticas y abrasivos
- Resistente a la humedad, el aceite y la gasolina
- Temperatura máxima de -40 °C (-40 °F) a 125 °C (257 °F)
- Cumple con las especificaciones SAE J1128; Capacidad nominal de 60 V
- Fabricado en EE. UU.

PIEZA N.º CALIBRE COLOR LONGITUD**CALIBRE 10**

| | | | |
|---------|----|----------|------|
| 87-5200 | 10 | ROJO | 100' |
| 87-5201 | 10 | MARRÓN | 100' |
| 87-5202 | 10 | NEGRO | 100' |
| 87-5206 | 10 | VERDE | 100' |
| 87-5207 | 10 | BLANCO | 100' |
| 87-5210 | 10 | AZUL | 100' |
| 87-5211 | 10 | AMARILLO | 100' |
| 87-5212 | 10 | NARANJA | 100' |

CALIBRE 12

| | | | |
|---------|----|----------|------|
| 87-6200 | 12 | ROJO | 100' |
| 87-6201 | 12 | MARRÓN | 100' |
| 87-6202 | 12 | NEGRO | 100' |
| 87-6206 | 12 | VERDE | 100' |
| 87-6207 | 12 | BLANCO | 100' |
| 87-6210 | 12 | AZUL | 100' |
| 87-6211 | 12 | AMARILLO | 100' |
| 87-6212 | 12 | NARANJA | 100' |

PIEZA N.º CALIBRE COLOR LONGITUD**CALIBRE 14**

| | | | |
|---------|----|----------|------|
| 87-7200 | 14 | ROJO | 100' |
| 87-7201 | 14 | MARRÓN | 100' |
| 87-7202 | 14 | NEGRO | 100' |
| 87-7206 | 14 | VERDE | 100' |
| 87-7207 | 14 | BLANCO | 100' |
| 87-7210 | 14 | AZUL | 100' |
| 87-7211 | 14 | AMARILLO | 100' |
| 87-7212 | 14 | NARANJA | 100' |

CALIBRE 16

| | | | |
|---------|----|----------|------|
| 87-8200 | 16 | ROJO | 100' |
| 87-8201 | 16 | MARRÓN | 100' |
| 87-8202 | 16 | NEGRO | 100' |
| 87-8206 | 16 | VERDE | 100' |
| 87-8207 | 16 | BLANCO | 100' |
| 87-8210 | 16 | AZUL | 100' |
| 87-8211 | 16 | AMARILLO | 100' |
| 87-8212 | 16 | NARANJA | 100' |

PIEZA N.º CALIBRE COLOR LONGITUD**CALIBRE 18**

| | | | |
|---------|----|----------|------|
| 87-9200 | 18 | ROJO | 100' |
| 87-9201 | 18 | MARRÓN | 100' |
| 87-9202 | 18 | NEGRO | 100' |
| 87-9206 | 18 | VERDE | 100' |
| 87-9207 | 18 | BLANCO | 100' |
| 87-9210 | 18 | AZUL | 100' |
| 87-9211 | 18 | AMARILLO | 100' |
| 87-9212 | 18 | NARANJA | 100' |

**QEZ-FIND**

BUSQUE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PRODUCTOS RELACIONADOS Y MUCHO MÁS

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE NUESTRO SITIO WEB. GROTE.COM