

# TOMACORRIENTES USB CON POWER DELIVERY DE GROTE

**CONECTAR**  
Y PROTEGER

**12-24V**

DISEÑO DE VOLTAJE MÚLTIPLE



INSTALACIÓN SENCILLA



CONSTRUCCIÓN DURADERA



ENTREGA DE ENERGÍA

ESTILO DE TERMINACIÓN: CONEXIÓN RÁPIDA DE 250"

COLOR: LED NEGRO ILUMINADO

#### 83-6571

12 V: 3 A, PUERTO 1: 36 W MAX,  
PUERTO 2: 36 W MAX

24 V: 3 A, PUERTO 1: 60 W MAX,  
PUERTO 2: 60 W MAX

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:  
-20°C (-4°F) A 60°C (140°F)

#### 83-6572

12 V: 2.4 A, PUERTO 1: 18 W MAX,  
PUERTO 2: 36 W MAX

24 V: 2.4 A, PUERTO 1: 18 W MAX,  
PUERTO 2: 45 W MAX

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:  
-30°C (-22°F) A 45°C (113°F)

#### 83-6573

12 V: 2.4 A, PUERTO 1: 12 W MAX,  
PUERTO 2: 36 W MAX

24 V: 2.4 A, PUERTO 1: 12 W MAX,  
PUERTO 2: 45 W MAX

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:  
-20°C (-4°F) A 60°C (140°F)

#### ¿LO NECESITAS?

DESCONECTORES RÁPIDOS  
TERMOCONTRAÍBLES

84-2432



**EZ-FIND**

BUSQUE ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS, PRODUCTOS  
RELACIONADOS Y MUCHO MÁS

## POTENCIA Y DURABILIDAD PARA LOS EQUIPOS ACTUALES

Las nuevas tomas USB Power Delivery de Grote ofrecen una carga rápida y fiable para aplicaciones comerciales, automotrices, marinas y de vehículos de trabajo. Gracias a su capacidad de carga por descarga (PD), los operadores pueden alimentar más que teléfonos: estas tomas admiten computadoras portátiles, herramientas de diagnóstico, unidades GPS y telemáticas, drones, dispositivos de inspección térmica y otros equipos esenciales.

Esta serie se instala fácilmente en tableros, consolas y paneles de control, ofreciendo alta potencia, un amplio rango de temperatura de funcionamiento y terminales de conexión rápida y resistentes para una instalación sencilla y segura.



## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- La carga rápida Power Delivery (PD) admite computadoras portátiles, herramientas de diagnóstico y otros dispositivos de alto consumo
- Las configuraciones de doble puerto (USB-C o USB-A + C) permiten cargar dos dispositivos simultáneamente
- Compatibles con sistemas eléctricos de 12 V y 24 V para una instalación universal en flotas
- Opciones de montaje redondas o rectangulares que se ajustan a recortes estándar de la industria, y nuestro soporte para montaje en superficie (83-6574) permite instalaciones con un mínimo de perforación
- Amplios rangos de temperatura de operación para un rendimiento confiable en entornos exigentes
- Diseño compacto que facilita la integración en tableros y paneles modernos

PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN
83-6571	TOMA USB DOBLE, 2 X TIPO C, SUMINISTRO DE ENERGÍA, REDONDA, 12/24 V
83-6572	TOMA USB DOBLE, TIPO A + C, SUMINISTRO DE ENERGÍA, RECTÁNGULO, 12/24 V
83-6573	TOMA USB DOBLE, TIPO A + C, SUMINISTRO DE ENERGÍA, REDONDA, 12/24 V
83-6574	SOPORTE DE MONTAJE RÁPIDO PARA ENCHUFE, ABS, MONTAJE EN SUPERFICIE, NEGRO

**PARA MÁS INFORMACIÓN  
VISITE NUESTRO SITIO WEB.  
GROTE.COM**

**Grote**